

KOMPRESORY I POJÍZDNÉ

Pro vyšší tlak než 10 bar Stavební řada 10+Master

Když potřebujete vyšší tlak než 10 bar

Nejsilnější kompresory ve své třídě. V technice stlačeného vzduchu pro špičkový výkon při vysoké mobilitě kompresoru.



Kompaktní 10+Master – přenosný pro stavbu.

Pro klidný chod a optimální chlazení

Osvědčený pohon pomocí klínového řemenu přes velký ventilátor se stará o tichý chod a optimální chlazení.

Dochlazovač šetří pneumatické nářadí

Dochlazovač zajišťuje velké ochlazení stlačeného vzduchu. Kondenzát se včas odloučí, a tím je ochráněno připojené pneumatické nářadí.

Zvyšuje výkon, zvyšuje stupeň účinnosti

Díky stavbě – dvouválcový agregát s dvoustupňovou kompresí – je zajištěn vysoký výkon se zvýšeným stupněm účinnosti.

Kompletní vybavení: úpravná jednotka s redukčním ventilem, 2 manometry, 2 rychlospojkami a přimazávačem

Pomocí redukčního ventilu s filtrem se nastaví požadovaný provozní tlak a odfiltruje se vznikající kondenzát. To snižuje opotřebování pneumatického nářadí. Zabudovaný olejový přimazávač zásobuje připojené pneumatické nářadí nutným mazáním.

Dvě rychlospojky nabízejí alternativu: bezolejový stlačený vzduch pro lakýrnické práce, stlačený vzduch s olejem pro nářadí, které vyžaduje mazání.

Dva manometry umožňují současnou kontrolu provozního tlaku a tlaku ve vzdušníku.



Vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou zajišťuje dlouhou životnost


Tento vzdušník z kvalitní oceli chrání optimálně před korozí a zajišťuje dlouhou životnost.

Vnitřní povrchová úprava zabraňuje tvorbě koroze. Proto Vám můžeme dát na vzdušník záruku 10 let proti prorezavění.

O klidné ustavení a bezpečný transport

se starají velká, vzduchem plněná kola a dvě gumové přísavné nožičky.

Ne všechny uvedené výhody platí pro všechny modely této stavební řady!



Kompresory, pojízdné

10+Master

Kompresory pro speciální požadavky – když je potřeba vyšší tlak, než 10 bar

Společné znaky:

- Pístový kompresor
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
- Plně automatický provoz přes tlakový spínač s odlehčením při rozběhu, ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motoru kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Hlučnost dB(A) ¹⁾	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
85-15-2-W	15	85	49	0,55	230	1420	2,4	88	530x300x400	21	A 555 001
500-15-50 D	15	500	400	4,0	400	850	50	93	1040x450x880	92	A 555 002
500-15-90 D	15	500	400	4,0	400	850	90	94	1120x480x960	109	A 555 003

¹⁾ Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

10+Master



85-15-2 W



- Přenosný
- 1 válec; agregát na jedné hřídeli s motorem
- Tichý díky nízkému počtu otáček
- **Obsah dodávky: 10 m tlakové hadice (Super-Flex, velmi pružná), držák na hadici a držák na kabel**
- Tlak do 15 bar (speciálně na tmelení)
- **Přídavný odvod vzduchu s rychlospojkou pro plný tlak**
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

10+Master



500-15-50 D



- Pojízdný
- 2 válce; uspořádané v řadě pro obzvlášť tichý chod
- Dvoustupňový agregát do 15 bar
- Provedení na 400 V s Cekon zástrčkou s měničem fází
- Vzdušník s dvousložkovou vnitřní povrchovou úpravou, záruka 10 let proti prorezavění
- Pohon klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- Velký vysoce výkonný ventilátor pro optimální chlazení
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu.
- Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Dvě vzduchem plněná kola a dvě gumové přísavky pro jisté ustavení



500-15-90 D



- Jako 500-15-50 D, ale s větším vzdušníkem