

## TECHNICKÁ DATA

50 Hz L = 8 bar H = 10 bar HH = 13 bar - 60 Hz LX = 8 bar HX = 10 bar

Model	Rated motor power kW	Efektivní výkon*					Hladina hluku	
		m <sup>3</sup> /min					dB(A)**	
		L	H	HH	LX	HX	L / H / HH	LX / HX
AC 4	4	0,7	0,53	0,49	0,73	0,63	65	67
AC 5	5,5	0,89	0,76	0,57	1,02	0,82	65	67
AC 7	7,5	1,38	1,15	0,96	1,39	1,2	65	67
AC 11	11	1,97	1,7	1,35	2,11	1,87	65	67
AC 15s	15	-	1,95	1,83	-	2,36	65	67

Pracovní tlak: 7,5 bar pro 8 bar verzi - 9,5 bar pro 10 bar verzi - 12,5 bar pro 13 bar verzi

\* Efektivní výkon dle ISO 1217: 1996 oddíl "C"

\*\* Hladina hluku dle PN8NTC2.3

## ZÁKLADNÍ SESTAVA

CHLADIČ VZDUCHU A ODOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

### VERZE PLUS

CHLADIČ	sušič
Tlakový rosny bod	+3°C
Použité chladivo	R 134a

AC	Standardní verze
ACS	Standardní verze + 270 l vzdušník
AC PLUS	Standardní verze + integrovaný chladič sušič
ACS PLUS	Standardní verze + 270 l vzdušník+ chlad. sušič

## ROZMĚRY a HMOTNOST ( mm )

AC / AC plus	A	B	C	Hmotnost (Kg)
4	1010	600	830/900	135 / 155
5	1010	600	830/900	140 / 160
7	1250	690	1040	210 / 235
11	1250	690	1040	230 / 255
15s	1250	690	1040	250 / 275

ACS / ACS plus	A	B	C	Hmotnost (Kg)
4	1530	630	1350/1430	185 / 205
5	1530	630	1350/1430	190 / 210
7	1530	750	1540	300 / 325
11	1530	750	1540	320 / 345
15s	1530	750	1540	340 / 365

