

Kompresory, pojízdné

Kompresory Medic-Air

Odhučněné, bezolejové kompresory

Společné znaky:

- Vysoce kvalitní bezolejové agregáty s písty se speciální povrchovou úpravou. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu.
- Klidný chod a dlouhá životnost díky nízkému počtu otáček.
- Vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 15 let proti prorozavění.
- Obzvláště tiché díky hluk tlumící skříni.

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min. ²⁾	Příkon motoru kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A) ¹⁾	Obj. číslo
150-25 W	8	150	100	1,1	230	1420	24	820x400x750	48	56	H 300 060
300-50 W	8	300	200	1,8	230	1420	50	980x500x800	75	62	H 300 062
600-90 D	8	2x300	2x200	2x1,8	400	1420	90	1200x580x900	115	64	H 300 064

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m podle DIN 45635 T 13

²⁾ U 8 bar kompresorů měřeno při 6 bar podle ISO 1217.

Medic-Air



150-25 W Silent



- stacionární
- 1 válec
- s odlučovačem kondenzátu (s filtrační vložkou) a sběrací nádobkou na kondenzát

Medic-Air



300-50 W Silent



- stacionární
- 2 válce – V-agregát
- s odlučovačem kondenzátu (s filtrační vložkou) a sběrací nádobkou na kondenzát

Medic-Air



600-90 D Silent



- stacionární
- 2x2 válce – V-agregát, provedení na třífázový proud
- s odlučovačem kondenzátu (s filtrační vložkou) a sběrací nádobkou na kondenzát