

## KOMPRESORY I POJÍZDNÉ

# Tiché kompresory

## Stavební řada SilentMaster

Pro místa použití, kde je vyžadován tichý provoz kompresoru.



**Kompletní vybavení:**  
**úpravná jednotka**  
**s redukčním ventilem**  
**s filtrem, 2 manometry,**  
**2 rychlospojkami a při-**  
**mazávačem**

Pomocí redukčního ventilu s filtrem se nastaví požadovaný provozní tlak a odfiltruje se vznikající kondenzát. To snižuje opotřebování pneumatického nářadí. Zabudovaný olejový přimazávač zásobuje připojené pneumatické nářadí nutným mazáním. Dvě rychlospojky nabízejí alternativu: bezolejový stlačený vzduch pro lakýrnické práce, stlačený vzduch s olejem pro nářadí, které vyžaduje mazání.

Dva manometry umožňují současnou kontrolu provozního tlaku a tlaku ve vzdušníku.

**Robustní a bezpečné**

Nízký počet otáček tohoto robustního kompresoru s agregátem na jedné hřídeli s motorem šetří stavební díly. Výsledek: spolehlivý provoz a dlouhá životnost. Žádná ztráta výkonu mezi motorem a agregátem.

**Vysoký stupeň účinnosti,**  
**vysoké plnicí množství**

Agregát se 2 válci uspořádanými do V s jednostupňovou kompresí – zvyšuje stupeň účinnosti a plnicí množství.

**Dochlazovač šetří**  
**pneumatické nářadí**

Doplňkový ochlazovač na hlavě válce a tlakové vedení zajišťují velké ochlazení stlačeného vzduchu. Kondenzát se včas vyloučí, a tím je ochráněno připojené pneumatické nářadí.



**Vzdušník s vypálenou**  
**vnitřní povrchovou**  
**úpravou zajišťuje**  
**dlouhou životnost**

Tento vzdušník z kvalitní oceli s vnitřní povrchovou úpravou chrání optimálně před korozí a zajišťuje dlouhou životnost.

Proto Vám můžeme dát na vzdušník záruku 10 let proti prorezavění.

**Pro klidné ustavení**

**a bezpečný transport** se starají velká, vzduchem plněná kola a dvě gumové přísavné nožičky.

**Ne všechny uvedené výhody**  
**platí pro všechny modely této**  
**stavební řady!**



## Kompresory, pojízdné

### SilentMaster

### Kompresory pro speciální požadavky – tiché díky speciálnímu tlumení

#### Společné znaky:

- Pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli s motorem
- Pracuje téměř nehlukně díky speciálně tlumené skříni
- Jeden válec
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
- Vzdušník vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motoru kW	Napětí Volt	Počet otáček min <sup>-1</sup>	Velikost vzduš. l	Hlučnost dB(A)	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
30-8-4 W	8	30	19	0,2	230	2900	4	31 <sup>1)</sup>	410x190x435	19	A 333 005
50-8-9 W	8	50	36	0,34	230	2900	9	33 <sup>1)</sup>	360x360x480	22	A 333 004
100-8-6 W bezolej.	8	95	50	0,55	230	1420	6	87 <sup>2)</sup>	380x210x430	14	A 333 002
200-8-6 W bezolej.	8	200	110	1,1	230	2850	6	89 <sup>2)</sup>	460x220x650	19	A 333 003
255-10-50 W	10	255	165	1,5	230	2800	50	87 <sup>2)</sup>	1000x390x770	56	A 333 001
320-10-60 W	10	310	240	1,9	230	1410	60	85 <sup>2)</sup>	970x480x770	90	A 333 006

Speciální olej pro A 333 005 a A 333 004, obsah 1l

B 770 010

<sup>1)</sup> Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L<sub>PA4</sub>)

<sup>2)</sup> Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

#### SilentMaster



#### 30-8-4 W



- Přenosný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem
- Odvod vzduchůch přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneu. nářadí
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Manometr provozního tlaku
- Téměř nehlukný. Proto použitelný přímo na pracovišti
- Výborně se hodí pro airbrush práce
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění


#### SilentMaster



#### 50-8-9 W



- Přenosný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem
- Odvod vzduchůch přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneu. nářadí
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Manometr provozního tlaku
- Téměř nehlukný. Proto použitelný přímo na pracovišti
- Výborně se hodí pro airbrush práce
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
- S odlehčením tlaku pro bezzátěžový rozběh
- Se speciální hlavou pro nízké provozní teploty, tím obzvláště nízký obsah zbytkového oleje ve stl. vzduchu



## Kompresory, pojízdné

### SilentMaster



#### 100-8-6 W bezolej.



- Přenosný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvodušňovacím ventilem
- Dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
- Vysoký plnicí výkon díky výkonnému kyvnému pístu
- Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu
- Nízký počet otáček
- Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

### SilentMaster



#### 200-8-6 W bezolej.



- Přenosný a pojízdný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvodušňovacím ventilem
- Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
- Integrované příslušenství obsahuje spirálovou hadici 8 x 1 mm, délka 4 m a ofukovací pistoli
- Dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
- Vysoký plnicí výkon díky výkonnému kyvnému pístu
- Kompaktní plochá stavba - zabírá málo místa
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

### SilentMaster



#### 255-10-50 W



- Pojízdný
- Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu
- Odvody vzduchu s bezpečnostní rychlospojku pro jednoduché připojení a bezpečné odpojení pneu. nářadí
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
- Tlumený agregát s integrovaným elektrickým přídavným větrákem

### SilentMaster



#### 320-10-60 W



- Provoz s nízkými vibracemi díky nízkému počtu otáček
- Vzdušník se zinkofosfátovou a umělohmotnou povrchovou úpravou a dvousložkovou vnitřní úpravou
- Velký výkonný ventilátor pro optimální chlazení
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu
- Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Odvody vzduchu s bezpečnostní rychlospojku pro jednoduché připojení a bezpečné odpojení pneu. nářadí
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak
- Tlumený agregát s integrovaným elektrickým přídavným větrákem
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

