


## KOMPRESORY I POJÍZDNÉ

# Špičkové vybavení s pohonem na jedné hřídeli Stavební řada SuperMaster

Pojízdné pístové kompresory  
pro náročného řemeslníka.



### Vysoký stupeň účinnosti, vysoké plnicí množství.

Agregát se 2 válci  
uspořádanými do  
V s jednodupňovou  
kompresí – zvyšuje  
stupeň účinnosti  
a plnicí množství.

### Dochlazovač šetří pneumatické nářadí

Doplňkový ochlazovač  
na hlavě válce a tlakové  
vedení zajišťují velké  
ochlazení stlačeného  
vzduchu. Kondenzát  
se včas odloučí, a tím  
je ochráněno připojené  
pneumatické nářadí.

### Kompletní vybavení: úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem, 2 manometry, 2 rychlospojkami a přimazávačem

Pomocí redukčního  
ventilu s filtrem se  
nastaví požadovaný  
provozní tlak a odfiltruje  
se vznikající kondenzát.  
To snižuje opotřebování  
pneumatického nářadí.  
Zabudovaný olejový  
přimazávač zásobuje  
připojené pneumatické  
nářadí nutným mazáním.  
Dvě rychlospojky  
nabízejí alternativu:  
bezolejový stlačený  
vzduch pro lakýrnické  
práce, stlačený vzduch  
s olejem pro nářadí,  
které vyžaduje mazání.  
Dva manometry  
umožňují současnou  
kontrolu provozního  
tlaku a tlaku  
ve vzdušníku.

### Robustní a bezpečné

Nízký počet otáček  
tohoto robustního  
kompresoru  
s agregátem na jedné  
hřídeli s motorem šetří  
stavební díly. Výsledek:  
spolehlivý provoz  
a dlouhá životnost.  
Žádná ztráta výkonu  
mezi motorem  
a agregátem.



### O klidné ustavení a bezpečný transport

se starají velká,  
vzduchem plněná  
kola a dvě gumové  
přisavné nožičky.

### Vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou zajišťuje dlouhou životnost

Tento vzdušník  
z kvalitní oceli  
s vnitřní povrchovou  
úpravou chrání  
optimálně před korozi  
a zajišťuje dlouhou  
životnost. Proto Vám  
můžeme dát na vzduš-  
ník záruku 10 let proti  
prorezavění.

**Ne všechny uvedené výhody  
platí pro všechny modely této  
stavební řady!**

## Kompresory, pojízdné

### SuperMaster

Kompresory pro univerzální použití se špičkovým vybavením a agregátem na jedné hřídeli s motorem

#### Společné znaky:

- Pojízdný kompresor
- Provoz s nízkými vibracemi díky nízkým otáčkám
- Agregát na jedné hřídeli s motorem
- Velký vysoce výkonný ventilátor pro optimální chlazení
- Vzdušník s vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 10 let proti prorozavění
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu.
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou (400 V Cekon zástrčka s měničem fází)
- Plně automatický provoz se speciálním odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulovaný a vyčištěný vzduch od kondenzátu, nečistot a oleje a s přimazávačem pro stlačený vzduch s olejem
- Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motoru kW	Napětí Volt	Počet otáček min <sup>-1</sup>	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A) <sup>1)</sup>	Obj. číslo
<b>320-10-60 W</b>	10	310	240	1,9	230	1410	60	970x480x710	58	91	A 666 003
<b>400-10-60 W</b>	10	390	300	2,2	230	1430	60	980x480x780	75	93	A 666 001
<b>400-10-60 D</b>	10	390	300	2,2	400	1430	60	980x480x780	75	93	A 666 002
<b>600-10-60 D</b>	10	560	450	3,0	400	1440	60	980x480x780	79	97	A 666 004

<sup>1)</sup> Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

#### SuperMaster



#### 320-10-60 W



- 2 válce, uspořádání do V

#### SuperMaster



#### 400-10-60 W



- 2 válce, uspořádání do V

#### 400-10-60 D



- Jako 400-10-60 W, ale na střídavý proud

#### 600-10-60 D



- Jako 400-10-60 D, ale s výkonnějším agregátem